



Quality is in our nature



Greases

Eurol Ball Bearing Grease EP 2

Mehrzweckfett für Kugel- und Rollenlager

Beschreibung

Eurol Kugellagerfett EP 2 wurde speziell zu Schmierung von Kugel- und Rollenlagern von Motorrädern, Mopeds und Fahrrädern entwickelt.

Eurol Kugellagerfett EP 2 ist wasserabweisend und bietet gute Oxidationsbeständigkeit. Darüberhinaus hat das Produkt hervorragenden Dichteigenschaften und eine gute mechanische Stabilität.

Eurol Kugellagerfett EP 2 haftet stark und reduziert den Lagerverschleiß auf ein Minimum und schützt alle Teile vor Korrosion.

Specifications

Performance level
DIN 51825: KP2K-30
ISO-L-XCCIB 2

Physikalische Eigenschaften

Farbe	Gelb-braun	
Dichte bei 20°C	0.94 kg/L	ASTM D 1298
NLGI Konsistenzklasse	2	
Verdickertyp	Lithium	
Base Oil Type	Mineral	
Grundöl Viskosität	110 cSt	ASTM D 445
4-ball weld load	260 kg	ASTM D 2596
Temperaturbereich	-30 - 120 °C	
Dropping point	180 °C	

E901210

Version 1.0, 25-03-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Niederlande, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com