



FORK OIL 10W/30

Beschreibung

Multigrade-Gabeloel, für optimale Dämpfung bei jeder Temperatur. Verhindert Schaumbildung und schützt vor Korrosion. Ein spezieller Pflege-Zusatz für Dichtungen verhindert schnellen Verschleiss und erhöht die Lebensdauer. Vielseitig einsetzbar für On- und Offroadzwecke.

Vorteile

- schützt vor Korrosion
- verhindert Schaumbildung
- reduziert Verschleiss
- pflegt Dichtungen

Einsatzbereich

MOTOREX FORK OIL 10W/30 ist ein Multigrade Gabeloel, welches nahezu allen Ansprüchen im All-roundbereich gerecht wird. Die Temperaturflexibilität bietet entsprechenden Komfort und leistet exzellente Arbeit auch bei schwierigen Bedingungen.

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Einheit	Prüfung nach	Werte
Viskositäts-Klasse		SAE J 300	10W/30
Farbe		DIN ISO 2049	hellgelb
Dichte bei 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.875
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	63.6
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	11.3
Viskositätsindex		DIN ISO 2909	>180
Pourpoint	°C	ASTM D 5950	<-25
Flammpunkt	°C	DIN EN ISO 2592	>200

Wassergefährdungsklasse: WGK 1
 Entsorgungscod: VeVA/EWC 130 110

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenn-daten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist er-hältlich.

