

FORK OIL 10W/30

Description

Huile de fourches multigrade pour un amortissement optimal à toutes les températures. Empêche la formation de mousse et protège contre la corrosion. Un additif spécial d'entretien pour joints empêche une usure rapide et prolonge leur durée de vie. Usage polyvalent, pour on- et offroad.

Avantages

- protège contre la corrosion
- évite la formation de mousse
- réduit l'usure
- entretient les joints

Domaines d'utilisation

MOTOREX FORK OIL 10W/30 est une huile de fourches multigrade répondant pratiquement à toutes les attentes. La flexibilité de température offre le confort correspondant et exécute un excellent travail même lors de conditions difficiles.

Données techniques

| Propriétés | Unité | Testé selon | Valeurs |
|---------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Classe de viscosité | | SAE J 300 | 10W/30 |
| Couleur | | DIN ISO 2049 | jaune clair |
| Densité à 20 °C | g/ml | ASTM D 4052 | 0.875 |
| Viscosité à 40 °C | mm ² /s | DIN 51562-1 | 63.6 |
| Viscosité à 100 °C | mm ² /s | DIN 51562-1 | 11.3 |
| Indice de viscosité | | DIN ISO 2909 | >180 |
| Pourpoint | °C | ASTM D 5950 | <-25 |
| Point éclair | °C | DIN EN ISO 2592 | >200 |

Wassergefährdungsklasse: WGK 1
Code déchets: ODS/EWC 130 110

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.

