

SPRAY 2000

Haftschmierstoff

Beschreibung

Vollsynthetischer, hochdruckbeständiger Haftschmierstoff mit Langzeitwirkung für den universellen Einsatz. Dringt rasch tief ein und schützt vor Korrosion. Temperaturstabil von $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $+200\text{ }^{\circ}\text{C}$. Haftfest, wasserbeständig und silikonfrei. Druck- und stossfest. Farblos.

Einsatzbereich

MOTOREX SPRAY 2000 ist bestens geeignet für die universelle Schmierung, insbesondere bei hohen Druckbeanspruchungen wie z. B. bei Gas- und Kupplungsgestängen, Bowdenzügen, Scharnieren, Umlenkhebel, etc.

Anwendung

Aus ca. 5 – 10 cm Entfernung die Oberfläche kurz einsprühen und trocknen lassen. Bei Bedarf wiederholen.

Vorteile

- haftfest
- schmierend
- Korrosionsschutz
- wasserbeständig
- stossfest
- temperaturstabil

Hinweis

Dose vor Gebrauch schütteln.

Gebinde

500ml



SAP-Nr.	Produktname	Verpackung
302271	SPRAY 2000 500ml D00	1 x 500ml
302272	SPRAY 2000 500ml K12	12 x 500ml