

PTFE OIL SPRAY

LUBRIFIANT HAUTE PERFORMANCE

Description

Le PTFE OIL SPRAY entièrement synthétique associe les propriétés d'un lubrifiant huileux à celles du lubrifiant à sec PTFE. Les particules micronisées de PTFE offrent d'excellentes propriétés de fonctionnement à sec. Faible coefficient de frottement, s'infiltre sous l'eau et la refoule.

Domaine d'utilisation

MOTOREX PTFE OIL SPRAY peut être utilisé de manière universelle. Il doit être employé tout particulièrement là où un pouvoir lubrifiant de longue durée est exigé. Il convient très bien à un emploi à long terme sur des appariements plastique-métal.

Utilisation

Secouer fortement le récipient avant utilisation jusqu'à ce que la bille mélangeuse se déplace librement. Pulvériser brièvement à une distance de 10 à 20 cm sur l'endroit prévu et laisser sécher.

Avantages

- effet longue durée
- excellentes propriétés de fonctionnement à sec
- Diélectrique
- Huile de base entièrement synthétique
- Contient des particules de PTFE
- grande résistance aux produits chimiques
- Additifs réduisant les frottements

Grandeur d'emballages

500ml



SAP-Nr.	Nom du produit	Emballage
305330	PTFE OIL SPRAY 500ML D00	1 x 500ml
305331	PTFE OIL SPRAY 500ML K12	12 x 500ml