

# SPRAY 2000

## Lubrifiant adhésif

### Description

Lubrifiant adhésif entièrement synthétique résistant aux hautes pressions avec effet longue durée pour utilisation universelle. Pénètre rapidement en profondeur et protège contre la corrosion. Stable en température de - 30 °C à + 200 °C. Adhérent, résistant à l'eau et sans silicone. Résistant à la pression et aux chocs. Incolore.

### Domaine d'utilisation

MOTOREX SPRAY 2000 convient parfaitement pour la lubrification universelle, notamment sous des efforts de compression importants, p. ex. pour les tringleries d'accélérateur et d'embrayage, les câbles Bowden, les charnières, les leviers de renvoi etc.

### Utilisation

Pulvériser brièvement sur la surface à une distance d'environ 5 à 10 cm et laisser sécher. Répéter l'opération si nécessaire.

### Avantages

- adhérent
- lubrifie
- protège de la corrosion
- résiste à l'eau
- résistante aux chocs
- thermostable

### Remarque importante

Secouer le récipient avant utilisation.

### Grandeur d'emballages

500ml



SAP-Nr.	Nom du produit	Emballage
302271	SPRAY 2000 500ml D00	1 x 500ml
302272	SPRAY 2000 500ml K12	12 x 500ml